

LIUGONG

ALL NEW
F SERIES



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	FAW XICHA1 6110
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Турбированный
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	110 кВт
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ БОЧКИ	7 800 л
ЕМКОСТЬ БАРАБАНА ПО ВЫХОДУ ГОТОВОГО БЕТОНА	5,5 м ³
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА	18-21 об/мин

CLGC355F

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С САМОЗАГРУЗКОЙ

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА

CLGC355F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	FAW XICHA1 6110
Тип	С турбонаддувом
Номинальная мощность	110 кВт

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель	ZL-315
Тип	Переключение мощности
Количество скоростей, вперед	4
Количество скоростей, назад	4

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Модель редуктора	HJ80-43
Модель насоса	CBGQ 2050/2032
Марка двигателя	USA SUNNY 56

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры	7 640 × 2 870 × 4 750 мм
Снаряженная масса	9 000 кг

ОПИСАНИЕ

Геометрический объем бочки	7 800 л
Емкость барабана по выходу готового бетона	5,5 м³
Скорость вращения барабана	18-21 об/мин
Колесная база	3 350 мм
Тип привода	Гидротрансформатор
Максимальная скорость	42 км/ч
Максимальный угол наклона	45°
Минимальный радиус поворота	6 200 мм
Минимальный дорожный просвет	380 мм

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Емкость под воду	860 л
Пропускная способность	Реле времени

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Топливный бак	75 л
Моторное масло	16 л
Гидравлическая система	75 л

