

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК



### Безопасность и надежность

- Соответствует стандартам GB/CE/ANSI;
- Основные элементы конструкции сварены и обработаны под действием электрофореза, что делает их долговечными и устойчивыми к появлению ржавчины;
- Платформа оснащена стержнями для предотвращения столкновения с преградами при движении вверх.

### Интеллектуальная система управления и эффективность

- Оснащен электрическими двигателями переменного тока, оптимальное соотношение электрической и гидравлической составляющих конструкции обеспечивает высокую производительность и износостойкость;
- Автоматическое отображение кодов неисправностей на панели управления для оперативного устранения;
- Контроль пропорционального изменения загрузки элементов конструкции, плавность движения подъемника при выполнении работ;
- Большой дорожный просвет, преодолеваемый уклон составляет 25%;
- Мониторинг и отправка данных о рабочем состоянии в режиме реального времени.

### Оптимальная совокупная стоимость владения

- 95% востребованных запасных частей и аксессуаров находятся в наличии;
- Необслуживаемые двигатели переменного тока;
- Сигнализация о низком уровне напряжения в сети, система управления и сигнализации о состоянии литиевой батареи, позволяющая контролировать расход ресурса батареи.

### Стандартная комплектация

- Складные перила;
- Система защиты от опрокидывания;
- Система контроля нагрузки в платформе;
- Электрогидравлическая система для плавного регулирования движений;
- Автоматическая тормозная система;
- Кнопка аварийной остановки;
- Отверстия для транспортировки вилочным погрузчиком;
- Ящик с инструментами;
- Стержни для предотвращения столкновения с преградами на высоте;
- Регулируемая выдвижная платформа;
- Проблесковый маячок;
- Источник электропитания 220 В;
- Звуковой сигнал, работающий во время перемещения;
- Аварийная система спуска;
- Дисплей.

### Дополнительная комплектация

- Литиевые батареи;
- Источник электропитания 220 В.





## Основные параметры

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |    |       |
|--------------------------------------|----|-------|
| A Рабочая высота                     | м  | 7,8   |
| B Высота подъема платформы           | м  | 5,8   |
| C Минимальная высота платформы       | м  | 0,95  |
| D Длина платформы                    | м  | 1,64  |
| E Ширина платформы                   | м  | 0,75  |
| F Длина выдвижной секции платформы   | м  | 0,9   |
| G Длина подъемника                   | м  | 1,86  |
| H Длина подъемника (без лестницы)    | м  | 1,72  |
| I Ширина подъемника                  | м  | 0,785 |
| J Высота подъемника (перила подняты) | м  | 2,15  |
| K Высота подъемника (перила сложены) | м  | 1,72  |
| L Колесная база                      | м  | 1,37  |
| M Дорожный просвет ( сложенные)      | мм | 85    |
| N Дорожный просвет (выпущены)        | мм | 18    |

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                                                               |      |           |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Грузоподъемность                                              | кг   | 230       |
| Безопасная грузоподъемность на выдвижной части платформы      | кг   | 113       |
| Максимальное количество человек на платформе (внутри/снаружи) | /    | 2         |
| Скорость подъемника в сложенном положении                     | км/ч | 3,4       |
| Скорость подъемника в поднятом положении                      | км/ч | 0,6       |
| Радиус разворота внутренний                                   | м    | 0,3       |
| Радиус разворота внешний                                      | м    | 1,78      |
| Время подъема/опускания платформы                             | сек  | 25/22     |
| Максимальный преодолеваемый уклон                             | /    | 25%       |
| Максимальный поперечный уклон (боковой/вертикальный)          | °    | X1,5°/Y3° |

### МОЩНОСТЬ

|                                    |   |             |
|------------------------------------|---|-------------|
| Батарея (стандартная комплектация) | / | 24В/225А·ч  |
| Литиевая батарея (опция)           | / | 24В/173 А·ч |
| Зарядное устройство                | / | 24В30А      |
| Двигатель переменного тока         | / | 24В/3.3кВт  |

### ВЕС


|     |    |      |
|-----|----|------|
| Вес | кг | 1520 |
|-----|----|------|



ШИНЫ НЕ ПАЧКАЮЩИЕ ПОЛ



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН



ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК



ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО